

NÁVODY:

Návod k používání bezpečnostních dveří Sofia

Dveře při příchodu domů odemknete z vnější strany pouze pomocí klíče. Dveře se otevírají směrem dovnitř bytu.

ANTI-PANIC systém – dveře po příchodu domů uzamknete z vnitřní strany pomocí kliky tzv. ANTI-PANIC systém, kdy je odemkání a zamykání dveří z vnitřní strany ovládané pomocí kliky (pohybem kliky nahoru uzamknete body hlavního zámku a pohybem kliky dolů jejich zase odemknete).

Nikdy nevkládejte klíč z vnitřní strany do zámku. Je to prevence proti zabouchnutí dveří, takže vložka je stále průchozí (volná) a Vy náhradním klíčem, který máte bezpečně uložený u věrohodného člověka, dveře odemknete.

Deaktivace ANTI-PANICu – pokud jsou v rodině malé děti nebo velké domácí zvířata, je možné ANTI-PANIC deaktivovat způsobem, že z vnitřní nebo z vnější strany dveří uzamknete klíčem na dva a půl obrátky klíče v zámku. Po tomto úkonu nebude možné odemknout pohybem kliky dolů.

POJISTKA – dveře jsou opatřeny samostatným přidavným zámkem, který je absolutně nezávislý na celém bezpečnostním systému dveří. Ovládá se pouze z vnitřní strany dveří, otočením západky. Po jejím otočení se vysune jeden bezpečnostní bod. Takto uzamčené dveře nelze z vnější strany otevřít klíčem. V případě, že jsou v rodině malé děti nebo senioři, náš technik při montáži doporučuje tuto pojistku deaktivovat. Samozřejmě je možné, kdykoliv ji uvést zpět do provozu.

POZOR!!! Při každém odchodu nezapomeňte uzamknout dveře a dávejte pozor na ztrátu klíčů. V případě technické závady, nebo jakýchkoliv dotazů, prosím kontaktujte svého prodejce.

Návod k údržbě bezpečnostních dveří Sofia

- Konstrukční části dveří a zámků se doporučuje jednou za půl roku promazat jemným olejem,
- Mytí a čištění třeba provést jemnou utěrkou, která nepoškodí povrch dveří a zárubně,
- Čištění ředidly a chemikáliemi se nedoporučuje,
- K promazání pantů se používají silikonové maziva.

Návod na výměnu náhradních dílů bezpečnostních dveří Sofia

Výměna kování

Z přední strany křídla nasadte do vyvrtaných otvorů vnější kryt zámku. Štít zafixujte vidlicovým klíčem z druhé (vnitřní) strany dveří šrouby a podložkami. Potom vsuňte do zámku správným koncem vyměněnou cylindrickou vložku. Zafixování zámku se provede dlouhým šroubem, který se nasazuje do otvoru na čelní straně zámku v hraně dveří. Jako poslední nasadte druhou (vnitřní) část kování s klikou, která se upevňuje na křídlo rovněž dvěma šrouby.

Výměna panoramatického kukátka

Panoramatické kukátko má dvě části. Vnější strana se skládá ze soustavy čoček a vnitřní strana obsahuje kryt kukátka. Obě části se šroubují do sebe závitem.

V případě, že si nejste jisti výměnou jakéhokoli dílu, kontaktujte Vašeho prodejce.

Návod na výměnu cylindrického zámku bezpečnostních dveří Sofia

Při zakoupení nového cylindrického zámku, ať už dolního nebo horního, se postupuje stejně.

Sada obsahuje 7 klíčů:

- 2 klíče jsou montážní, které je nutné po namontování znehodnotit a zahodit, protože nejsou určeny k používání,
- 1 klíč má jiné označení, je to aktivační klíč, který v zámku pootočíte o 180 stupňů, a tím se aktivuje zámek. Tento klíč se nedoporučuje používat denně, pečlivě si jej uschovejte a používejte ostatní,
- 4 klíče jsou určeny pro pravidelné používání.

Z bezpečnostních důvodů, nedoporučujeme klíč rozmnožovat. Pokud byste potřebovali více klíčů, je třeba si zakoupit cylindrickou vložku, která obsahuje 10 klíčů

Montáž páčkového mechanismu

Osazení páčkového mechanismu se realizuje po namontování dveří a dokončení zednických prací. Výšku osazení mechanismu si dohodneme se zákazníkem. Standardní výška osazení je 1 350 mm od podlahy.

Otočná páka se připevní na zárubeň vodorovně. Fixní zarážka se připevní na křídlo dveří. Šrouby jsou přibaleny v balení. Je třeba si předvrtat díru vrtákem o průměru 2,5mm.

Před namontováním je třeba provizorně odzkoušet a posoudit zda bude mít páčkový mechanismus požadovaný efekt. V případě hrubší špalety může stěna zabránit ve výhledu přes pootočené dveře, které plánujeme mechanismem zajistit.

Pokyny k přepravě a uskladnění bezpečnostních dveří Sofia

Dveře je zapotřebí přepravovat pouze v ochranném obalu, aby se při převozu nepoškrábaly, případně aby nedošlo k promáčknutí na dveřích. Dveře je nutné přepravovat buď ve stojanu na to určeném, nebo v nákladním autě ve svislé poloze, upevněné upínacími páskami nebo gumami, tzv. gurtněmi.

Dveře je nutné uskladnit v suchém prostoru a ve svislé poloze.

Návod k montáži bezpečnostních dveří Sofia

Montáž dveří začíná obhlídkou původní zárubně a stavební příčky, zjištěním její složení a kvality. Samotná montáž začíná demontáží původních dveří a zárubně. V případě, že původní zárubeň je zazděna, popřípadě vylita betonem, je nutné ji vybourat! Je třeba si připravit velikost stavebního otvoru tak, aby odpovídal rozměrovým požadavkům nové zárubně.

Zárubeň pak zafixujte pomocí dřevěných klínů. Při vkládání klínů dbejte na to, aby se nepoškodila povrchová úprava zárubně. Zárubeň osadíme pomocí vodováhy do vertikální a horizontální roviny.

Před vyplněním odzkoušíme křídlo dveří, zamykání - odemykání a těsnost dveří. Následně se zárubeň vyplní montážní pěnou a během jejího tuhnutí je namontováno kování dveří. Po namontování kování je vše ještě jednou odzkoušené a promazané. Zkouší se hlavně chod bezpečnostní vložky, uzamykání - odemykání, chod křídla dveří.

Přes otvory v zárubni navrtáme díry pro montáž ocelových kotev a zárubeň jimi upevníme. Po vytvrdnutí montážní pěny se na otvory pro ocelové kotvy nasadí plastové krytky. Dveře se znovu odzkouší.

Instrukce při bezpečnosti práce

- Při práci s elektrickým nářadím třeba dodržovat bezpečnostní pokyny.
- Při montáži bezpečnostních dveří třeba dbát hlavně o svou bezpečnost a řídit se uvedenými pokyny při montáži.
- Při práci s elektrickým nářadím třeba vždy používat ochranný oděv, ochranné brýle a rukavice.
- Osazení dveří by měli provádět pouze vyškolení pracovníci.
- Je zakázáno manipulovat s poškozeným a nekompletním nářadím.