



POSUVNÉ DVEŘE

HST 76

PRÉMIOVÉ
ZDVIŽNĚ POSUVNÉ DVEŘE

deceuninck

Prémiový zdvižně posuvný systém HST 76 plně zapadá do moderního designu řady Elegant. Tento systém umožňuje využít velké maximální rozměry, a to i díky speciálnímu 5komorovému křídlovému profilu s možností masivní ocelové výztuhy. Šířka posuvného křídla může být až 3,25 m a jeho hmotnost až 300 kg. Maximální rozměry celých dveří mohou dosahovat šířky až 6,5 m a výšky až 2,6 m. K dispozici je 50 různých barevných variant.



| TECHNICKÉ ÚDAJE * | HST 76 * |
|---------------------------------|--|
| Typ posuvných dveří | 2, 3 nebo 4křídle schéma posuvu A-C-G |
| Stavební hloubka rámu | 175 mm |
| Stavební hloubka křídla | 76 mm |
| Síla zasklení | hranatá lišta až 50 mm, oblá lišta až 52 mm |
| Prahová část | PVC profil s AL krytím nebo AL práh, možnost bezprahového řešení |
| Průvzdušnost | třída 4 |
| Vodotěsnost | třída 9A |
| Odolnost proti zatížení větrem | třída C3 |
| Součinitel prostupu tepla U_f | od 1,3 W/m ² K |
| Odolnost proti vloupání | třída RC2 |
| Zvuková izolace (Rw) | až 44 dB |

* Šířka a výška testovaného vzorku dveří: 3004 mm × 2204 mm.

